

RECHERCHE DE PERSONNE SUR SITE MP 400



LA BASE MP 400 COMPREND

- Pupitre à clavier et afficheur intégrant
- 1 Emetteur UHF POGSAG 500mW
- Alimentation 220V
- Antenne ¼ d'onde
- Manuel d'utilisation

Performance :

Le système avec sa seule antenne permet d'obtenir une portée maximale de 800 mètres en espace libre, et peut normalement couvrir des bâtiments industriels d'une surface de 10 000 mètres carrés ou plus. Cette antenne hélicoïdale courte peut être remplacée par une antenne quart d'onde droite, dont la portée dépasse 1,6 kilomètre en espace libre et améliore considérablement les performances du système dans les environnements industriels ou commerciaux.

Caractéristiques :

- Simple à utiliser
- Secours par batteries en cas de panne de secteur
- 2 entrées d'alarme
- Capacité de 1000 récepteurs
- Système à message numérique PCSAG

Référence :	Fréquences :	Agrément :
MP 400	446.475 Mhz ou 446.5125 Mhz	990335 PPO

RECEPTEUR A AFFICHAGE NUMERIQUE MP 30



LE Récepteur MP30 comprend :

- Récepteur POGSAG MP30
- Pince de ceinture
- Pile R 06 fournie

Référence :	Fréquences :
MP 30	446.475 Mhz ou 446.5125 Mhz

Caractéristiques :

- Ecran à cristaux liquides 12 chiffres
- Mémorisation automatique de 8 messages à 24 chiffres
- Signalisation POGSAG 512 baud
- Alerte sonore ou par vibreur